



Désignation	Dimensions en mm			Poids en kg	Ref
	a	b	c		
Unité mobile de filtration	322	290	900	28	90258

Chariot	
Matières employées	Acier tubulaire peint
Pompe à palettes auto-amorçante 230V, 4,6 A, 750 W, 1400 t/min, pression 6 bar max, moteur IP55	
Liquides admissibles	Huiles moteur et huiles boîtes de vitesse
Viscosité liquide maxi admissible	50 à 500 cSt
Niveau sonore	< 70 db
Débit	20-25l/min en fonction du colmatage du filtre
Flexible de distribution	2 mètres, DN 20 (3/4")
ENSEMBLE	
	Intérieur Extérieur
Utilisation	X X

1	Chariot en acier peint (apprêt anti-rouille et couche de finition), livré pré-monté
2	2 roulettes fixes diamètre 125mm, avec bandage caoutchouc
3	Fourreau support canne de refoulement
4	Flexible d'aspiration spiralé transparent armé acier, diamètre 20mm, longueur 2m
5	Filtre à particules en papier, filtration 10 microns, cartouche interchangeable (1 cartouche de rechange fournie de série), avec indicateur de colmatage
6	Pompe à palettes auto-amorçante 230 V , avec by-pass intégré
7	Canne de refoulement en acier zingué, diamètre 20mm, longueur 0,5m
8	Flexible de refoulement spiralé transparent armé acier, diamètre 20mm, longueur 2m
9	Crépine d'aspiration montée sertie au bout de 2m de flexible d'apiration
10	Manomètre de colmatage (1-6 bars)
11	Fourreau support crépine d'aspiration
12	Pied stabilisateur en caoutchouc