



Contenance en litres	Dimensions en mm			Poids en kg	Ref
	a	b	c		
650	1530	800	722	273	8835
980	1530	800	1158	335	8836

Réservoir		
Matières employées	Acier 5235JR, revêtement extérieur peint	
Epaisseur matière	Fond 4 mm, parois 2 x 2 mm, couvercle 3mm	
Liquides admissibles	Gasoil, huiles hydrauliques, fioul,	
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg / dm ³	
Cloison anti-vague	Oui	
Manipulable en charge	Oui	
	Intérieur	Extérieur
Stockage	X	X
Transport	X	X
Utilisation	X	X

1	Réservoir double paroi en acier laqué, avec cloison anti-vague
2	Capot acier galvanisé cadenasable avec poignée cadenasable
3	Anneaux de levage et empreintes pour le gerbage, 2 cuves pleines maxi
4	Socle élévateur
5	Plaque constructeur
6	Vérin à gaz pour ouverture capot
7	Soupape de surpression
8	Event champignon avec bouchon vissant
9	Orifice de remplissage DN 50
10	Conduite d'aspiration avec vanne coupe circuit DN 25
11	Platine fixation pompe
12	Détecteur de fuite double paroi par vide d'air
13	Jauge de niveau à cadran avec lecture verticale