



Contenance en litres	Dimensions en mm			Poids en kg	Ref
	a	b	c		
Station MULTI PRO COFFRE 340 litres (45 l/min)	1280	790	870	90	9018
Station MULTI PRO COFFRE 340 litres (80 l/min)	1280	790	870	92	9017

①	Cuve MULTI avec rétention intégrée
②	Indicateur de niveau
③	Témoin optique de fuite
④	Poignée de manutention à vide
⑤	4 m de câble électrique avec pinces crocodile
⑥	4 ouvertures taraudées 2"
⑦	Socle palette acier galvanisé avec renforts latéraux
⑧	Pompe électrique à palettes 12 V auto-amorçante, débit 45 et 80 l / min
⑨	4 m de flexible de distribution DN 19
⑩	Pistolet automatique avec raccord tournant
⑪	Capot avec serrure à clé individuelle
⑫	Armature en acier galvanisé
⑬	Maintient du capot en position ouverte par glissières avec butée

Réservoir et capot		
Matières employées	Enveloppe extérieure en acier zingué, réservoir intérieur PEHD, capot de protection en polyéthylène avec armature en acier galvanisé	
Epaisseur matière	Acier compris entre 8/10 ^{ème} et 10/10 ^{ème} PE compris entre 4 et 5 mm	
Liquides admissibles	Gasoil, fioul	
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg/dm ³	
Plage de température d'utilisation	- 20°C à + 30°C	
Cloison anti-vague	Non	
Vanne coupe-circuit	Non	
Pompe électrique 12 V, 22 A, 260 W, 2600 tr/min ou 12 V, 44 A, 280 W, 2200 tr/min		
Produits admissibles	Gasoil, fioul	
Débit	45 l/min et 80 l/min	
Flexible de distribution	4 mètres DN 19	
ENSEMBLE		
Manipulable en charge	Oui	
	Intérieur	Extérieur
Stockage	X	X
Transport	X	X
Utilisation	X	X