

GODET À VRAC HYDRAULIQUE PETIT VOLUME

Prise directe sur fourches.

Reprise au sol (céréales, copeaux, engrais, sable...).

GVT

CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 0.5 à 1.1 m³.
- Godet facilitant le déchargement des produits au centre des bennes de camion.
- Cuve robuste en 50/10^{ème}.
- Lame d'usure biseautée dureté 400 HB.
- Bords de cuve renforcés.
- Articulations sur coussinets de glissement avec graisseurs.
- Déversement hydraulique par 2 vérins double effet à raccorder au chariot (possibilité de se connecter sur le TDL).
- Livré avec flexibles équipés de coupleurs mâles 3/8^{ème} montés sur support.
- Avec kit de raccordement pour connexion différente au chariot.
- Livré avec 1 chaîne de sécurité.
- Section fourreaux et entraxe modifiables sur demande.



| capacité m ³ | profil hors tout | profil caisse | largeur de prise | hauteur utile au centre | entraxe | fourreaux section int. | CDG fourches 1200 | poids kg | réf. peint |
|----------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|---------|---------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 0,5 | 1555 | 1030 | 1250 | 550 | 800 | 170 X 70 | 870 | 320 | GNP05002 |
| 0,8 | 1620 | 1230 | 1500 | 700 | 800 | 170 X 70 | 870 | 377 | GNP08002 |
| 1 | 1620 | 1230 | 1750 | 700 | 900 | 170 X 70 | 870 | 407 | GNP10002 |
| 1,1 | 1620 | 1230 | 2000 | 700 | 900 | 170 X 70 | 870 | 440 | GNP11002 |

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

Chargement à distance,
évite de rouler sur le produit



Branchement au chariot



Lame d'usure
(400HB)